公害防止基準

1) 排ガス分析 【煙突20m地点の観測口】

区分				測 定 結 果 (12%換算値)				
	単 位	規制値	協定値	平成24年8	平成24年8月23日測定		平成25年2月5日測定	
項目				1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	$\mathrm{g/m}^3\mathrm{N}$	0.15以下	0.05以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
硫黄酸化物	ppm	(K値17.5)	80以下	3	5	4	7	
塩 化 水 素	ppm	430以下	100以下	21	40	12	7	
窒素酸化物	ppm	250以下	150以下	40	40	45	56	

2) ダイオキシン類分析

【煙突20m地点の観測口】

区分	III dul bis	測 定	結 果		
	規 制 値 (* 参考値)	1号炉	2号炉		
項目	() V	平成25年1月29日測定	平成25年1月31日測定		
排ガス	$5 (ng-TEQ/m^3N)$	0.46	0.20		
焼 却 灰	y 2 (TEO /)	(平成25年1月29日採取)0.015			
飛灰固化物	* 3(ng-TEQ/g)	(平成25年1月29日採取)0.6			

3) 騒音測定

【グランド北側】

時間帯	単 位	規制値	協定値	測定結果(平成24年10月10日測定)
朝(6時~8時)	dB	55以下	55以下	6時00分 47
昼間(8時~19時)	dB	60以下	60以下	10時00分 49
夕(19時~22時)	dB	55以下	55以下	19時45分 50
夜間(22時~6時)	dB	50以下	50以下	22時10分 47

4)振動測定 【グランド北側】

時間帯	単 位	規制値	協定値	測定結果(平成24年10月10日測定)
朝(6時~8時)	dB	65以下	65以下	6時00分 30未満
昼間 (8時~19時)	dB	60以下	60以下	10時00分 30未満
夕(19時~22時)	dB	65以下	65以下	20時00分 30未満
夜間(22時~6時)	dB	65以下	65以下	22時10分 30未満

5) 臭気測定

【B地区:グランド北側、C地区:第二調整池】

項目	規制値	協定値	測定結果(平成24年8月23日採取)		
			B地区	C地区	
臭気指数	18以下	12以下	10未満	10未満	